

## 車種適合一覧 適合情報の番号の見方

前向き／後ろ向きでの使用については、各チャイルドシートの仕様をご確認ください。

適合確認において○と表記されている場合でも、前向きでのみ使用可能なチャイルドシートを後ろ向きにして取り付けることはできません。同様に、後ろ向きでのみ使用可能なチャイルドシートを前向きにして取り付けることはできません。

—	未調査にて不明
○	取り付け可能です。
○1	座席の形状が適さないため、前向きでのみ取り付け／使用が可能です（後ろ向きでは使用できません）。
○2	汎用ISOFIX固定装置がある場合は取り付けが可能です（2012年7月前後の場合特にご注意ください）。
○3	シートベルトの長さが短く前向きでのみ取り付け／使用が可能です（後ろ向きでは使用できません）。
○4	助手席の後ろ座席でのみ取り付け可能です。
○5	運転席の後ろ座席でのみ取り付け可能です。
○6	シートベルトの長さが短い／スペースが少ないため後ろ向きでの取り付けは非常に困難です。
○7	シートベルトの長さが短い／スペースが少ないため正しい取り付け操作が非常に困難です。
○8	運転席の後ろの席では前向きでのみ取り付けが可能です。
○9	適合確認されていますが車歴長くまたは仕様が多数のため実車での取り付け確認が必要です。
○10	車内空間が少なく取り付け操作には注意が必要です。
○11	座席の背もたれを立てた状態で取り付けてください。
○12	バンタイプ、商用タイプの座席の場合は取り付け／使用できません。
○13	チャイルドシートのヘッドレストが天井に干渉する可能性があります。
○14	シート構造物が干渉するため取り付け操作が困難です。
○15	シートベルトが短いため取り付け操作に注意が必要です。
○16	床下収納の装備された車両では取り付けできません。
○17	座席条件により正しい取り付けが難しいので注意が必要です（使用を推奨しません）。
○19	チャイルドシートのサイドインパクトシールド機構が干渉する恐れがあります。
○20	取り付け時に座面が浮きます。
○21	現地仕様での確認です。実車でご確認ください。
○22	ISOFIXの仕様について要確認（ディーラーにお問い合わせください）。
○23	チャイルドシートの回転機構が干渉する恐れがあります。
○24	ISOFIXが米国仕様の場合は取り付け／使用できません。
○25	ISOFIXアンカーの位置が悪く取り付け操作が非常に困難です。
○26	後部座席に他の乗員が乗車できなくなります。
○27	中央席のバックルを座面と背もたれの間に収納してください。
○28	座席の側壁が干渉し、取り付けが困難です。
○29	ISOFIX固定装置の併用はできません。（3列目はISOFIX対応未確認です）
○30	ISOFIX固定装置が装備されている場合のみISOFIX固定が併用可能です。（3列目はISOFIX対応未確認です）

×0	ISOFIX固定装置の仕様不明または未装備にて取り付け不可（不明）。
×1	座席の形状が適さず取り付けできません。
×2	シートベルトのバックルの位置、高さ、形状が適さず取り付けできません。
×3	シートベルトの長さが足りず取り付けできません。
×4	座席のヘッドレストの形状により取り付けができません。
×5	車内のスペースが足りず取り付けができません。
×6	床下収納が干渉するため取り付けができません。
×7	車内スペースが少ないため正しく取り付ができません。
×8	チャイルドシートの回転機構が使用できません。
×9	座席角度が適さないため取り付け不可。
×10	サポートレッグを適切に使用することができません。
×11	トップテザーのインジケーターが確認できないため使用できません。